

MANOMETRO DIGITALE PER BASSA PRESSIONE, VUOTO E PRESSIONE DIFFERENZIALE

DESCRIZIONE GENERALE

Manometro digitale per la misurazione di bassa pressione, vuoto e di pressione differenziale.



PC link



PC connection port

TUBO PER MANOMETRO

Ø4mm



OPTIONAL:

CAVO USB & SOFTWARE



D TERMAF
digital series

di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133
Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 99 Rilevazioni di memoria manuale con funzione di revisione
- Funzione Hold per bloccare le letture correnti
- Controllo del valore massimo / minimo durante il periodo di registrazione
- Indicazione della sovrappressione con messaggio di errore
- Funzione di retroilluminazione blu per ambienti bui
- Disattivazione dello spegnimento automatico
- 11 unità di misura selezionabili
- Visualizzazione del tempo cumulato durante il periodo di registrazione
- Interfaccia PC disponibile per il download in tempo reale
- Alimentazione a batteria tipo AAA (6 Pz)
- Indicazione di batteria scarica
- Ingresso tubi Ø4; fornito con 2 tubi 500 mm resistenti a pressioni fino 100 psi

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO		DP012	DP062	DP152
SCALA E RISOLUZIONE				
psi	±	1,000 (0,001)	6,000 (0,001)	15,000 (0,001)
kPa	±	6,89 (0,01)	41,37 (0,01)	103,42 (0,01)
mmHg	±	51,7 (0,1)	310,3 (0,1)	775,7 (0,1)
Kg/cm2	±	0,07 (0,001)	0,422 (0,001)	1055 (0,001)
mbar (hpa)	±	68,90 (0,1)	413,7 (0,1)	1034,2 (0,1)
bar	±	0,069 (0,001)	0,414 (0,001)	1,034 (0,001)
inH2o	±	27,68 (0,01)	166,08 (0,01)	415,2 (0,01)
mmH2o	±	703 (1)	4218 (1)	10546 (1)
inHg	±	2,036 (0,001)	12,216 (0,001)	30,50 (0,001)
ftH2o	±	2,307 (0,001)	13,84 (0,001)	34,60 (0,001)
oz/inch2	±	16,00 (0,01)	96,00 (0,01)	240,00 (0,01)



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133
Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

SPECIFICHE TECNICHE

Accuratezza (10 – 30°C)	± 1,0 % VFS
Tempo di risposta	0,5 secondi
Temperatura di utilizzo	0 + 50°C
Umidità di utilizzo	< 80 % U.R.
Temperatura di stoccaggio	-20 + 50°C
Dimensioni	169x78,3x34,4 mm
Peso	± 200 g
Batterie	6 AAA ministilo
Contenuto confezione	Manometro/batterie/2 tubi Ø 4 mm / manuale / valigetta



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133
Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it